PrintOclock

FICHE PRODUIT **SIGNALÉTIQUE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BEACH FLAG RECTANGULAIRE



DESCRIPTION

Les beach flags, parfois désignés comme drapeaux publicitaires de plage, représentent des partenaires indispensables pour augmenter votre visibilité.

Le drapeau rectangulaire proposé est accompagné d'une base stable que l'on peut remplir d'eau ou de sable pour assurer une stabilité optimale. Le mât télescopique, à la fois léger et économique, s'avère idéal pour tous types d'événements, en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Format (hauteur en m)	2,5 m
Accessoires (Structures)	Mât + sac de transport inclus Voile seule
Option Recto Verso	Impression recto verso ou recto seul
Option Embases	Pied parasol 14L
Impression	Quadrichromie
Type de fichier	PDF, JPG
Colorimétrie/Résolution	CMJN / 150 DPI

Branding / Centres sportifs courts de tennis/ Événements d'entreprise en plein air / Foires commerciales / Pistes de ski/Restauration en plein air

+ **28Km/h de résistance au vent**
+ **Facile à transporter et à déployer**
+ Prend peu de place
+ Utilisation intérieur et extérieur

INSTRUCTIONS

NOS FORMATS À RESPECTER (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)

LIBELLÉ Format choisi	HAUTEUR (en m) Mât	FORMAT RÉEL (en cm) Beachflag	INFO CONDITIONNEMENT Poids - Dimension carton - Nb pièce
S	2,5	63 x 300 (Largeur x Hauteur)	0,8 kg - 7 x 7 x 95 cm - 4/3 pcs

Important :
N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles.

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

NOTRE GABARIT EN DÉTAIL



BEACHFLAG RECTANGLE RECTO

Format fini pour votre visuel : S'appuyer au gabarit. **Zone de création pour votre visuel**

Zone de fond perdu : Pas de logo ou textes importants. **Etendre vos aplats**

Zone de sécurité : Pas de logo ou textes importants. **Etendre vos aplats**



BEACHFLAG RECTANGLE RECTO-VERSO

Format fini pour votre visuel : S'appuyer au gabarit. **Zone de création pour votre visuel**

Zone de fond perdu : Pas de logo ou textes importants. **Etendre vos aplats**

Zone de sécurité : Pas de logo ou textes importants. **Etendre vos aplats**

MISE EN SITUATION

Voile



Jusqu'à 300 : 72x197

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PENSEZ À UTILISER NOS GABARITS !

CARACTÉRISTIQUES ATTENDUES ET POINTS DE CONTRÔLE :

Type de fichier : **PDF** ou JPG

Colorimetrie : **CMJN**

Résolution : **150 DPI**

Dimension : **Échelle 1:1**

Fond Perdu : **NON**
Aucun fond perdu n'est nécessaire pour l'impression de votre signalétique

Marges techniques : **1 cm tournant**
Zone de sécurité interieure, sans élément important (texte, image, contenu).



CMJN
Mode colorimetrique

150 DPI
(Moyenne Qualité)



FOND PERDU
à l'exterieur du tracé de découpe



MARGES TECHNIQUES
à l'interieur du tracé de découpe

IL FAUT :

- ✔ - Exporter en «Qualité maximale» et ne pas compresser.
- ✔ - Vectoriser les Polices
- ✔ - Incorporer les Images
- ✔ - Exporter vos visuels dans le sens de lecture.

VECTORISER LES POLICES
et incorporer les images



DANS LE SENS DE LECTURE
pour une bonne impression

IL NE FAUT PAS :

- ✘ - Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, de marges blanches, ni d'hirondelles. *(a)*
- ✘ - «Enregistrer pour le Web» : (RVB, 72DPI)
- ✘ - Modifier le format du gabarit ou l'échelle.
- ✘ - Exporter les tracés du gabarit. *(b) Utilisez notre gabarit pour positionner et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes de construction.*

a.

b.



ATTENTION, les points de contrôles à surveiller :

(sources de problème en fabrication - Ne peut pas être pris en charge par le SAV)

- ⚠ - Pas d'aplat *(s'ils sont trop importants, peuvent générer des traces/tâches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)*
- ⚠ - Limité le taux d'encrage à 220% *(c) (Rique de macule : Cf. Aplats) ex : la composition max d'un Noir «profond» = 40/40/40/100*
- ⚠ - Pas de cadre et/ou blanc tournant en reserve ou en couleur au bord du support *(peut générer des décalages très visibles lors de la coupe au massicot)*
- ⚠ - Pas de surimpression *(d) (une couleur en surimpression n'est pas imprimée avec une réserve en dessous, elle peut donc avoir un rendu complètement différente de ce que vous attendez)*

c.



d.





COMMENT MODIFIER LA COLORIMÉTRIE DE VOTRE DOCUMENT ?

Sous Photoshop :
Image > Mode > Couleurs CMJN

Sous Illustrator :
Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMJN

COMMENT MODIFIER LA RÉSOLUTION DE VOTRE DOCUMENT ?

Sous Photoshop :
Image > Taille de l'image > Résolution 150 Pixels/pouce
(Dimensions à l'échelle 1:1)

Sous Illustrator :
Export en PDF : Fichier > Format de document >
Paramètre prédéfini : [Haute résolution]

Export en JPG : Fichier > Exporter > Exporter sous... > [Exporter] >
Option Résolution : Moyenne (150 ppp)



5j/7

Si vous rencontrez des difficultés ou que **vous avez des questions**, contactez nous.
Lors de la création de votre document, n'hésitez pas à contacter notre service client au **05 35 37 01 80**.
Retrouvez également spécifications et nos aides en ligne à la création, sur **www.printoclock.com**.

NOS ACCESSOIRES EN DÉTAIL

EMBASE PROPOSÉ

EMBASE	DIMENSION (CM)	INFO CONDITIONNEMENT Poids - Dimension carton
Pied parasol (14L)	43 x 43 x 14	1,6 kg (vide) / 20 kg (plein) - 47 x 47 x 18 cm

NOTICE

Suivez les étapes suivantes afin de monter votre beachflag (modèle présenté : taille M-L).



ENTRETIEN DE VOS BEACHFLAGS

1. Nous vous recommandons de laver les drapeaux avant le premier usage.
2. N'exposez pas vos beachflags trop près d'éléments qui pourraient les endommager : grilles, façades...
3. Nous vous recommandons de laver vos drapeaux après leur utilisation, ou 1 fois par mois si ceux-ci sont exposés à la pollution.
4. Lavez vos drapeaux en machine à 40° avec une lessive adaptée aux textiles couleurs.
5. En cas de tâches tenaces, nous vous recommandons un prélavage à la main ou en machine, et d'enlever les tâches à la main.
6. Les drapeaux lavés peuvent être essorés en machine. N'hésitez pas, après essorage, à monter vos voiles sur vos mâts pour un séchage parfait et sans pli.
7. Vous pouvez également repasser vos voiles à une température adaptée aux supports polyester, ou en utilisant un morceau de coton humide.
8. Le lavage à sec est déconseillé.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité.
Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.